

2500series Scanner de poche durci pour entreprise 												
モデル	2500	2560	2504	2564	2504SR	2564SR	* 2504SR	* 2564SR	2504MR	2564MR	2564ER	
種類	リニアイメージジャー		2次元イメージジャー (SM2)	2次元イメージジャー (SM2)	2次元イメージジャー (SE4107)	2次元イメージジャー (SE4107)	2次元イメージジャー (SE4750 SR)	2次元イメージジャー (SE4750 SR)	2次元イメージジャー (SE4750 MR)	2次元イメージジャー (SE4750 MR)	2次元イメージジャー (SE4850)	
	ケーブル	Bluetooth® V4.0 デュアルモード (2.1 EDR/BLE)	ケーブル	Bluetooth® V4.0 デュアルモード (2.1 EDR/BLE)	ケーブル	Bluetooth® V4.0 デュアルモード (2.1 EDR/BLE)	ケーブル	Bluetooth® V4.0 デュアルモード (2.1 EDR/BLE)	ケーブル	Bluetooth® V4.0 デュアルモード (2.1 EDR/BLE)	Bluetooth® V4.0 デュアルモード (2.1 EDR/BLE)	
BluetoothスキヤナのRF通信	通信距離 (注1)	直線見通し 100m	-	直線見通し 100m	-	直線見通し 100m	-	直線見通し 100m	-	直線見通し 100m	直線見通し 100m	
	標準プロファイル	-	SPP, HID, GATT	-	SPP, HID, GATT	-	SPP, HID, GATT	-	SPP, HID, GATT	-	SPP, HID, GATT	
性能仕様	受光センサー	CCDリニアセンサ 2500 ピクセル	CMOSイメージセンサー 1280 x 800 ピクセル		CMOSイメージセンサー 1280 x 800 ピクセル		CMOSイメージセンサー 1280 x 800 ピクセル		CMOSイメージセンサー 1280 x 800 ピクセル		CMOSイメージセンサー 1280 x 800 ピクセル	
	光源	赤色 LED 625 nm (2X)	温白色 LED (2X)		温白色 LED (1X)		温白色 LED (2X)		温白色 LED (2X)		LED Hyper Rouge 660 nm	
	解像度	0.076mm	0.076mm- 1D バーコード / 0.127mm - 2D バーコード									
	読取り深度	Code 39 3 mil: 3 ~ 10 cm Code 39 5 mil: 2 ~ 14 cm UPCA 13 mil: 0.5 ~ 38 cm Code 39 20 mil: 1.5 ~ 60 cm	1D: 2500 シリーズ 1D スキャナーがサポートするすべてのバーコード 2D: PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, QR code, Micro QR Code, Aztec, MaxiCode, Han Xin Code		Code 39 3 mil: 7 ~ 17 cm Code 39 5 mil: 6.5 ~ 23.5 cm Code 128 5 mil: 7.5 ~ 22 cm PDF417 7 mil: 4 ~ 19 cm Data Matrix 10 mil: 7.5 ~ 21 cm UPCA 13 mil: 5 ~ 49 cm Code 39 15 mil: 3.5 ~ 28 cm Code 39 20 mil: 3.5 ~ 60 cm		Code 39 3 mil: 7.5 ~ 13.8 cm Code 128 5 mil: 5 ~ 19.6 cm PDF417 5 mil: 7 ~ 15 cm PDF417 7 mil: 6 ~ 19.5 cm Data Matrix 10 mil: 3 ~ 22.4 cm UPCA 13 mil: 4 ~ 58.4 cm Code 128 15 mil: 5.5 ~ 63.4 cm Code 39 20 mil: 3.5 ~ 89.2 cm		Code 128 5 mil: 18.5 ~ 37.5 cm PDF 417 5 mil: 21 ~ 26.5 cm Data Matrix 7.5 mil: 17 ~ 35 cm Data Matrix 10 mil: 15.5 ~ 45.5 cm UPCA 13 mil: 8 ~ 94 cm Code 39 100 mil: 28 ~ 425 cm Data Matrix 160 mil: 29.5 ~ 384 cm		Code 39 10mil: 7.62 ~ 215.9cm UPCA 13 mil: 8.89 ~ 228.60 cm Code 128 15 mil: 15.24 ~ 254 cm Code 39 20mil: 10.16 ~ 436.88 cm Code 39 40mil: 15.24 ~ 863.60cm Code 39 55mil: 17.78 ~ 1092.20cm Code 39(48) 100mil: 50.80 ~ 1778cm Code 128(反射する素材) 100mil: 76.2 ~ 1778cm Data Matrix 10 mil: 12.7 ~ 114.3 cm Data Matrix 55 mil: 12.7 ~ 635 cm Code 128 (4in.W) 15mil: 20.32 ~ 254cm	
	スキャン角度	ピッチ ± 70°、スキュー ± 70°	ピッチ ± 70°、スキュー ± 60°		ピッチ ± 60°、スキュー ± 60°							
	最小 PCS 値	15%	25%	25%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	25%	
	スキャン速度	578 スキャン/秒	60 スキャン/秒		60 スキャン/秒		60 スキャン/秒		60 スキャン/秒		30 fps (近距離) 55fps(遠距離)	
	周囲照度	100,000 lux 以下										
	ハンズフリースキャン	自動検知モードと連続モード		自動検知モードとプレゼンテーションモード								
	読取バーコード	Codabar, Code 39, Code 93, Code 128, GS1 DataBar (RSS), Industrial 2 of 5, Interleave 2 of 5, ISBT-128, イタリアおよびフランスファーマコード, Matrix 2 of 5, MSI, Plessey, Telepen, UPC/EAN/GS1-128, Code 11, その他	1D: 2500 シリーズ 1D スキャナーがサポートするすべてのバーコード 2D: PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, QR code, Micro QR Code, Aztec, MaxiCode, Han Xin Code		1D: 2500 シリーズ 1D スキャナーがサポートするすべてのバーコード 2D: PDF417, MicroPDF417, Data Matrix, QR code, Micro QR Code, Aztec, MaxiCode, Han Xin Code, Postal Codes: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal Dutch Postal (KIX)		1D: 2500 シリーズ 1D スキャナーがサポートするすべてのバーコードはサポートしますが、French Pharmacodes, Plessey, Telepen はサポートしません。 2D: PDF417, MicroPDF417, Composite, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCode, Han Xin CodeUS PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal Dutch Postal (KIX)		1D: 2500 シリーズ 1D スキャナーがサポートするすべてのバーコードはサポートしますが、French Pharmacodes, Plessey, Telepen はサポートしません。 2D: PDF417, MicroPDF417, Composite, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCode, Han Xin CodeUS PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal Dutch Postal (KIX)		1D: 2500 シリーズ 1D スキャナーがサポートするすべてのバーコードはサポートしますが、French Pharmacodes, Plessey, Telepen はサポートしません。 2D: PDF417, MicroPDF417, Composite, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCode, Han Xin Code Postal Codes: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal Dutch Postal (KIX)	
	プログラマブル機能	データ編集、インターフェイス選択、シンボロジー構成										
	サポート言語	アメリカ英語・イギリス英語、フランス語、イタリア語、ベルギー語、ノルウェー語、スウェーデン語、スペイン語、ポルトガル語、ドイツ語、スイスドイツ語、日本語、トルコ語、ハンガリー語、デンマーク語										
物理的仕様	寸法 L x W x H	161 x 66 x 96 mm										
	重量 ケーブルを含む/バッテリー含む	145g	185g	145g	185g	166g	209g	187g	241g	187g	241g	
	色	黒色、白色		黒色、白色		黒色、白色		黒色、白色		黒色、白色		
	スイッチ	タクトイルスイッチ		タクトイルスイッチ		タクトイルスイッチ		タクトイルスイッチ		タクトイルスイッチ		
	ユーザーインター	LED、ブザー		LED、ブザー		LED、ブザー		LED、ブザー		振動 (調整可能)、LED、ブザー		
電氣的仕様	メモリ Bluetooth スキャナー用 受信バッファ / パッチモード	-	10 K / 4 Mo	-	10 K / 4 Mo	-	10 K / 4 Mo	-	10 K / 4 Mo	-	10 K / 4 Mo	
	動作時間 Bluetooth スキャナーの場合	-	60 時間 5 秒に 1 回スキャンした場合	-	35 時間 5 秒に 1 回スキャンした場合	-	75 時間 5 秒に 1 回スキャンした場合	-	75 時間 5 秒に 1 回スキャンした場合	-	24 時間 5 秒に 1 回スキャンした場合	
	電圧	-	3.7 V 3000mAh リチウムイオンバッテリー	-	3.7 V 3000mAh リチウムイオンバッテリー	-	3.7 V 3000mAh リチウムイオンバッテリー	-	3.7 V 3000mAh リチウムイオンバッテリー	-	3.7 V 3000mAh リチウムイオンバッテリー	
	消費電流 (注2) 待機時 / 動作時	20 mA / 255 mA	12 mA / 250 mA 充電: 6 時間	55 mA / 400 mA	30 mA / 600 mA 充電: 6 時間	16 mA / 270 mA	17 mA / 280 mA 充電: 6 時間	16 mA / 270 mA	17 mA / 280 mA 充電: 6 時間	16 mA / 270 mA	20 mA / 450mA 充電: 6 時間	
使用環境	温度	動作温度: 0℃ ~ 50℃ 保存温度: -40℃ ~ 70℃ (バッテリー含まず)										
	湿度	動作湿度: 10% ~ 90% 保存湿度: 5% ~ 95%										
	耐衝撃性	1.8 m からコンクリート上への複数回落下、1 m タンプリング試験 1000 回										
	IP 規格	IP65										
	静電気耐性	±10 kV 接触、±20 kV 気中										
	適合規格	FCC, IC, CE, RCM, BSMI, KC	FCC, IC, CE, RCM, BSMI, NCC, KC, SRMC	FCC, IC, CE, RCM, BSMI, KC	FCC, IC, CE, RCM, BSMI, NCC, KC, SRMC	FCC, IC, CE, RCM, BSMI, KC	FCC, IC, CE, RCM, BSMI, NCC, KC, SRMC	FCC, IC, CE, RCM, BSMI, KC	FCC, IC, CE, RCM, BSMI, NCC, KC, SRMC	FCC, IC, CE, RCM, BSMI, KC	FCC, IC, CE, RCM, BSMI, NCC	
設定ツール	REACH、WEEE、ErP、Europe RoHS、中国 RoHS、台湾 RoHS 設定ユーティリティ ScanMaster (Windows® ベース)											
アクセサリ	USB、RS232、キーボードウェッジケーブル、ハンズフリー調整可能スタンド、 バッテリー充電器付き通信クレードル (7 台のスキャナーまで Bluetooth® 接続が可能)、Bluetooth® スキャナー用シングルバッテリー充電器											
保証期間	5 年間		3 年間	3 年間	3 年間 (但し、エンジン部は 1 年間)							

(注1) : 通信クレードルで測定 (注2) : USB通信時のデータ

サイファールラボコーポレーション

CIPHER LAB

Smarter

CipherLab Co., Ltd.

333 Dunhua S. Rd., Sec.2

Taipei, Taiwan 10669

Tel +886 2 8647 1166

ホームページ:

http://www.cipherlab.com

日本語サイト: <http://jp.cipherlab.com>

日本オフィス連絡先: JPSales@cipherlab.com

詳細お問い合わせは右記の代理店へ



堅牢型・高性能ハンドヘルドスキャナー、新 2500 シリーズ

サイファールラボの新製品、堅牢型・高性能ハンドヘルドスキャナー 2500 シリーズは、IP54 レベルの防水・防塵性能、1.8m の耐落下特性、そして何よりも高速・高解像度バーコード読取性能、さらには近年急速に応用が拡大しているスマホや携帯端末画面上のバーコード読取性能、またラインアップされた MR(MidRange) モデルは最大4 m(Code 39, 100mil バーコード) までの中距離読取り深度モデルで、業務用として要求されるすべての性能を一台に集約した、まさに業務用として最高のパフォーマンスを発揮するハンドスキャナーです。

LINEAR IMAGER

2D IMAGER

3MIL

BARCODE

1.8M

MULTIPLE DROPS

IP65

CORDED

Bluetooth®