

HONEYWELL

8675i

Scanner de Uso Pessoal Compacto Robusto

O Honeywell 8675i oferece capacidade de escaneamento de uso pessoal em um fator de forma compacto, ergonômico e robusto.

O 8675i sempre oferece capacidade de escaneamento de uso pessoal para aprimorar a produtividade de fluxo de trabalho. O desempenho superior de escaneamento garante um trabalho rápido mesmo com códigos de barras danificados ou de baixa qualidade. A tecnologia FlexRange™ oferece uma maior distância de escaneamento FlexRange™, permitindo maior eficiência nos fluxos de trabalho que anteriormente só podiam ser resolvidos com dispositivos portáteis mais volumosos e pesados. A leitura suave e rápida de perto para longe garante que o alcance total (100% UPC do contato próximo a 5'/1,5m, 100 mil Código 39 a 33'/10m) tenha uma resposta de escaneamento rápida e intuitiva. Uma opção apenas de alcance padrão oferece baixo custo de aquisição para fluxos de trabalho ao alcance do braço.

Em todos os aspectos do projeto, o 8675i foi otimizado para ergonomia. A altura do dedo foi minimizada para evitar interferências no ambiente de trabalho. Todas as superfícies de contato com o usuário foram personalizadas para conforto, facilidade de ajuste e simplicidade de uso. O anel com gatilho é simples de trocar da configuração de mão direita para a de mão esquerda, e a fivela da alça do dedo é fácil de operar e de baixo perfil para evitar interferência entre os dedos. O 8675i pode ser convertido de anel para luva instantaneamente e sem ferramentas; a luva de correia é simples, mínima e facilmente ajustável para cobrir a gama de usuários. Feitos de materiais não absorventes, os acessórios de uso pessoal 8675i são simples de limpar com agentes desinfetantes aprovados.

O 8675i foi projetado para atender às necessidades de fluxos de trabalho exigentes. Ele está preparado para múltiplos turnos, com uma bateria de fácil substituição para manter o scanner em funcionamento e que também permite que a bateria seja simplesmente substituída à medida que envelhece com o uso normal, prolongando a vida útil do 8675i. Os LEDs voltados para o usuário comunicam a conexão Bluetooth, o estado de carga da bateria e até mesmo quando a saúde da bateria exige uma substituição.



O scanner compacto robusto de uso pessoal 8675i proporciona um escaneamento ergonômico e de alto desempenho. Projetada para fornecer resultados confiáveis em fluxos de trabalho exigentes, esta ferramenta de produtividade está pronta para desempenhar em aplicações reais.

A especificação robusta de tombo de 2.000 x ½ metros garante que o 8675i está pronto para suportar os frequentes impactos que os dispositivos de uso pessoal em ambientes de ritmo acelerado costumam experimentar. A vedação e as amplas temperaturas de operação do IP65 (-20° a 50°C, -4° a 122°F) garantem que depósitos não condicionados, ambientes congelados não sejam problema para o 8675i. Novas guias de apontamento ao ar livre fornecem uma mira precisa no código de barras mesmo em plena luz do dia quando os apontadores a laser não podem ser vistos. E a Inteligência Operacional simplifica a configuração, monitoramento e gerenciamento de dispositivos implementados.

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS



Aprimore a produtividade com desempenho de escaneamento superior incluindo distância de escaneamento FlexRange™ que permite um fluxo de trabalho.



Reduz as barreiras para a adoção com seus fatores de forma leve, confortável e altamente ergonômica.



Cumpra os desafios operacionais com um item de uso pessoal expressamente projetado para fluxos de trabalho de grandes exigências.



Pronto para múltiplos fluxos, com uma bateria inteligente de fácil remoção para aprimorar o ROI e maximizar a vida útil do dispositivo.



Monitore e gerencie com facilidade uma frota de dispositivos 8675i implementados com Inteligência Operacional.

Honeywell

Scanner Compacto Robusto 8675i Especificações Técnicas

MECÂNICA

Dimensões (C x L x A):
65,2 mm x 30,3mm x 15,2mm
(2,6 pol x 1,2 pol x 0,6 pol)

Peso:

- Anel com gatilho com bateria:
8675i-SR 63g (2,3 oz)
8675i-FR 66g (2,4 oz)
- Módulo de scanner sem acessório de uso pessoal ou bateria:
8675i-SR 50g (1,8 oz)
8675i-FR 53g (1,9 oz)

Desempenho de escaneamento:

- Padrão de Escaneamento:
Gerador de imagens de área omni-direcional
- Contraste de Símbolo:
Refletância mínima de 20%
- Passo: +/-60°
- Inclinação: +/-60°

Garantia: Garantia de fábrica de dois anos
(Observação: A garantia da bateria é de um ano)

WIRELESS

DESEMPENHO TÍPICO

FLEXRANGE™ - SYMBOLOGY/ X-DIM	ALCANCE TÍPICO*			
8675i FR	Próximo mm	Próximo polegadas	Distante mm	Distante polegadas
5 mil C39	136	5,35	363	14,29
10 mil DataMatrix	150	5,91	385	15,16
10 mil C39	92	3,62	1196	47,09
13 mil UPC-A	66	2,60	1435	56,50
15 mil C128	64	2,52	1569	61,77
20 mil C39	61	2,40	2159	85,00
100 mil DataMatrix ₁	-	-	4503	177,28
55 mil C39 ₁	-	-	6544	257,64
100 mil C39 _{1, 2}	-	-	9841	387,44
8675i SR	Próximo mm	Próximo polegadas	Distante mm	Distante polegadas
5 mil C39	68	2,68	299	11,77
10 mil C39	38	1,50	515	20,28
20 mil C39	42	1,65	798	31,42
13 mil UPC-A	42	1,65	571	22,48
15 mil C128	40	1,57	648	25,51
40 mil DataMatrix ₂	79	3,11	295	11,61
6,7 mil PDF417	82	3,23	242	9,53
6 mil C39 _{1, 2}	92	3,62	1196	47,09

Para Obter Mais Informações

sps.honeywell.com

Honeywell Safety and
Productivity Solutions 855 S

Mint St
Charlotte, NC 28202
800-582-4263
www.honeywell.com

Alcance de Rádio:

Bluetooth: 2,4 GHz a 2,5GHz (ISM Band (Bluetooth de Salto de Frequência Adaptativo v5.1 Classe 1; linha de visão de 100m (330 pés); BLE. Comunicações NFC para funcionalidade tap-to-pair simples.

Bateria: 3,85V, 570mAh

Número de escaneamentos:
12.000 em um turno de 10 horas

Tempo de carga esperado: 3,5 horas

Peso da Bateria: 19 gramas (0,8 oz)

MEIO-AMBIENTE

Temperatura de Operação:

- 8675i-FR:
-20°C a 50°C (-4°F a 122°F)
- 8675i-SR:
-10°C a 50°C (14°F a 122°F)

Temperatura de Armazenamento:
-20°C a 60°C (-4°F a 140°F)

Umidade:
0% a 95% de umidade relativa

(não condensante)

Queda:

1,8m (6 pés) Mil-Std-810 Teste de Queda em temperatura de operação 50x 1,5m (5 pés) no concreto em temperatura de operação

Tombo: 2.000 1/2 m (1,6 ft) tombos de acordo com a especificação IEC 60068-2-32

Gatilho: Classificado para 5MM ciclos de ativação

ESD: ±15 kV Ar e ±8 kV Direto

Vedação Ambiental: Certificado de forma independente para cumprir os padrões IP65 para intrusão de umidade e partículas

CARACTERÍSTICAS DA LUVA

A luva de correia localizada seguramente o 8675i na parte traseira da mão para destreza, ergonomia e conforto ideais para o usuário.

Design altamente durável para longa vida, redução de custos de itens de consumo.

Gatilho classificado para 5MM ciclos de ativação. Materiais não absorventes para fácil limpeza.

Compatível com mão livre ou luva convencional para conforto e segurança do usuário.

Tamanho único; altamente ajustável no indicador e no punho.

Versões para mão esquerda e direita.

AVISO

Deve-se ter cuidado extremo ao mover máquinas.

Para obter uma lista completa de todas as aprovações e certificações de conformidade, queira acessar

www.honeywellaidc.com/compliance.

Para obter uma lista completa de todas as simbologias de código de barras suportadas, queira acessar

www.honeywellaidc.com/symbologies.

FlexRange é uma marca ou marca registrada da Honeywell International Inc.

Bluetooth é uma marca ou marca registrada da Bluetooth SIG, Inc.

